

K2 PRO

Impresión 3D de alto rendimiento




- **Tecnología de impresión**
Fabricación por deposición fundida
- **Volumen de impresión**
300 x 300 x 300 mm
- **Dimensiones de la impresora**
445 x 477 x 573 mm
- **Peso neto**
23.7 kg
- **Velocidad máxima**
600 mm/s
- **Aceleración máxima**
20,000 mm/s²
- **Temperatura máxima de boquilla**
300 C
- **Temperatura máxima de cama**
110 C
- **Extrusion**
Accionamiento directo con doble engranje
- **Compatibilidad de filamento**
PLA, ABS, PETG, PA-CF, PLA-CF, PET, SAA, PPA-CF
- **Potencia nominal:**
1300 W
- **Voltaje:**
100-240 V AC, 50/60 Hz
- **Plataforma:**
Placa flexible / acero PEI
- **Nivelación Automática**
Automática inteligente
- **Cámara de monitoreo:**
720p, 30 fps
- **Cámara AI de boquilla:**
Sí; ajuste automático de flujo
- **Recuperación tras corte eléctrico:**
Sí



Velocidad ultrarrápida
600 mm/s



Aceleración excepcional
20,000 mm/s²



Boquilla de alta temperatura
300 C



Cama caliente hasta
110 C



Compatibilidad con múltiples filamentos



Conectividad Wi-Fi 2.4 GHz

Ethernet / USB



Tecnilabs